


# GLENOS® 2.0 | PD, 1,2M, DALI, UGR19

**GLENOS® 2.0, PD, 1,2M, DALI, UGR19, Hanglamp, Hanglengte: 200 cm, 3000 K, 38 W, 80°, zwart**

De GLENOS® 2.0 pendellamp is ontworpen voor gebruik binnenshuis en is bijzonder geschikt voor kantoren, vergaderruimtes en vergelijkbare werkomgevingen. De lamp heeft een lengte van 120 cm en een pendellengte van 200 cm, wat flexibele montagemogelijkheden biedt. De armatuur is uitgerust met DALI 2 en touch-dimming, wat een nauwkeurige lichtregeling mogelijk maakt. Met een lichtopbrengst van 5650 lumen bij 38 watt en een kleurtemperatuur van 3000 K zorgt zij voor een aangename, verblindingsvrije verlichting (UGR19). De behuizing is van aluminium en uitgevoerd in zwart. De lamp is voorzien van een rechthoekige baldakijn en heeft de beschermingsklasse IP20. Het slanke ontwerp met een hoogte van 7 cm en een breedte van 4,8 cm ondersteunt een onopvallende integratie in moderne ruimteconcepten.




| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1012155 |
| **Aantal verschillende lichtopeningen** | 2 |
| **IP-code** | IP20 |
| **Montage** | Opbouw |
| **Montagebeschrijving** | Plafond, hangend, |
| **Dimbaar** | true |
| **Dimtechniek** | AanrakingDALI |
| **Aantal bij doorlussen** | 25 |
| **Primaire nominale spanning** | 200-240V ~ 0/50/60Hz |
| **Secundaire stroom / spanning** | 1050 mA |
| **Veiligheidsklasse** | I |
| **Wattage** | 38 W |
| **maximale omgevingstemperatuur** | 40°C |
| **Aantal armaturen bij LS B16A** | 29.0 |
| **Aantal armaturen bij LS C16A** | 48.0 |
| **Niveau van inschakelstroom** | 15.88 A |
| **Duur van inschakelstroom** | 240 µs |
| **Stralingshoek** | 80° |
| **Kleur** | zwart |
| **CRI** | 80 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **LXXBXX gegevens** | L80B20 |
| **Levensduur** | 100 000 h |
| **Lengte** | 120 cm |
| **Breedte** | 4.8 cm |
| **Hoogte** | 7 cm |
| **Pendellengte** | 200.0000 cm |
| **Nettogewicht** | 3.8 kg |
| **Brutogewicht** | 5.4 kg |