




FRAME BASIC

vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, stříbrošedé, vč. listových pružin

Naše řada FRAME představuje prostorově úsporné řešení osvětlení pro nástěnnou a stropní montáž. Verze LED je osazena vysoce kvalitní světelnou diodou a dodává se s - neutrální a teple bílou barvou světla. Pro provoz FRAME BASIC je zapotřebí vhodný zdroj konstantního proudu 350 mA. K volitelnému příslušenství patří kromě montážní krabice a rámečku pod omítku i konektorová lišta pro jednodušší zapojení. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	111262
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	1 W
Lumen	40 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	šedá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Šířka	9 cm
Výška	9 cm
Hloubka	6 cm
Hmotnost netto	0.224 kg
Celková hmotnost	0.284 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	7.5 cm

Světelného Zdroje

954799	
--------	---

Příslušenství

111861	PRODLOUŽENÍ KABELU , pro výrobek se zástrčkou 350 mA, 1 m
112781	MONTÁŽNÍ KRABICE , pro FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE a FRAME CURVE
111850	KONEKTOROVÁ LIŠTA , 3 výstupy, se dva mostový, černá, max. 350 mA
112780	rámeček POD OMÍTKU , pro FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE a FRAME CURVE
1007270	LED driver 3 W 350 mA vč. zdířky AMP

Vestavná šířka	7.5 cm
Vestavná hloubka	6.6 cm
BIG WHITE strana	238