




## Spot encastré FRAME BASIC

LED, 3000 K, carré, gris argenté, ressorts à lames incl.

Avec notre série FRAME, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante pour un montage sur le mur et le plafond. La version LED est équipée d'une LED de haute qualité, disponible dans les couleurs de lumière blanc neutre et blanc chaud. Pour le fonctionnement du FRAME BASIC, un driver à courant constant de 350 mA est requis. Pour simplifier le câblage, un bornier fait partie des accessoires disponibles en option, au même titre que le boîtier d'encastrement et le cadre d'encastrement. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| N° art.                              | 111262         |
| Code IP                              | IP 20          |
| Montage                              | Encastré       |
| Infos de montage                     | Plafond, Mur   |
| Courant / tension secondaire         | 350 mA         |
| Indice de protection                 | III            |
| Wattage                              | 1 W            |
| Lumen                                | 40 lm          |
| Température de couleur               | 3000 Kelvin    |
| Coloris                              | gris           |
| CRI                                  | 90             |
| Caractéristiques LXXBXX              | L70B50         |
| Durée de vie                         | 30000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Largeur                              | 9 cm           |
| Hauteur                              | 9 cm           |
| Profondeur                           | 6 cm           |
| Poids net                            | 0.224 kg       |
| Poids brut                           | 0.284 kg       |
| Forme de la découpe                  | carré          |
| Longueur d'encastrement              | 7.5 cm         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 111861  | RALLONGE DE CÂBLE , pour l'article avec connecteur 350 mA, 1 m                              |
| 112781  | BOÎTIER D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE |
| 111850  | BORNIER , 3 sorties avec deux ponts, noir, max. 350 mA                                      |
| 112780  | CADRE D'ENCASTREMENT pour FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE   |
| 1007270 | Driver LED 3 W , 350 mA avec prise AMP  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largeur d'encastrement    | 7.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 6.6 cm |
| BIG WHITE, page           | 238    |