




FRAME BASIC

inbouwlamp, led, 3000 K, rechthoekig, zilvergrijs, incl. klemveren

Met onze FRAME-serie bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. De led versie is met een hoogwaardige lichtdiode uitgerust en verkrijgbaar in de lichtkleuren neutraal- en warm wit. Voor het gebruik van de FRAME BASIC is een geschikte constante voeding met 350 mA nodig. Bij de als optie verkrijgbare accessoires horen naast de inbouwdoos en een inbouwframe ook een stekkerdoos voor de vereenvoudigde bedrading. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	111262
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	1 W
Lumen	40 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	6 cm
Nettogewicht	0.224 kg
Brutogewicht	0.284 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	7.5 cm

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

111861	KABELVERLENGING , voor product met 350 mA stekker, 1 m
112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
111850	STEKKERLIJST , 3 uitgangen met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
112780	INBOUWFRAME , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
1007270	Led-driver 3 W , 350 mA incl. AMP bus

Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	6.6 cm
BIG WHITE pagina	238