




## FRAME BASIC

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, прямоугольный, серебристо-серый, плоские пружинные зажимы в комплекте**

Наша серия FRAMW представляет собой компактное световое решение для установки на стенах и потолках. Светодиодная версия оснащена долговечным светодиодом и доступна с двумя цветовыми температурами – нейтральной и теплой белой. Для работы FRAME BASIC необходим подходящий генератор постоянного тока 350 мА. Дополнительные аксессуары включают монтажную коробку, рамку для скрытого монтажа и штепсельную колодку для упрощения монтажа электропроводки. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	111262
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	1 W
Световой поток	40 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	серый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Ширина	9 cm
Высота	9 cm
Глубина	6 cm
Вес нетто	0.224 kg
вес брутто	0.284 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	7.5 cm

## Источник света

954799	
--------	---

## Аксессуары

111861	УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ , для моделей с разъемом 350 мА, 1 м
112781	ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CUR- VE
111850	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 3 выхода, два моста, черная, макс. 350 мА
112780	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE
1007270	Светодиодный драйвер , 3 Вт, 350 мА, разъем AMP в комплекте

Установочная ширина	7.5 cm
Установочная глубина	6.6 cm
BIG WHITE Seite	238