


FRAME CURVE

encastré mural intérieur, gris argent, LED, 1W, 3000K

Notre gamme FRAME vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur ou au plafond. Disponible dans les couleurs d'éclairage blanc neutre et blanc chaud, cette version LED est dotée d'une diode électroluminescente durable. Une alimentation fournissant un courant constant de 350mA est nécessaire au fonctionnement du luminaire FRAME CURVE. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement, cadre de fixation et fiche de connexion pour un câblage facile. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	111292
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	1 W
Rendement opérationnel (LOR)	0,89
Lumen	60 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	4 cm
Poids net	0.14 kg
Poids brut	0.198 kg
Forme de découpe	carré

Source Lumineuse

954799	
--------	---

Accessoires

111861	Câble d'extension , intérieur, 1 m, 350mA max
112781	FRAME CURVE , boîte d'encastrement, pour encastré de plafond ou mural, noir
111850	Fiche de connexion , intérieur, 3 sorties, noir, 350mA max
112780	FRAME CURVE , cadre de fixation, pour encastré de plafond ou mural
1007270	Driver LED 3 W , 350 - mA, avec fiche AMP

Longueur d'encastrement	8.1 cm
Largeur d'encastrement	6.9 cm
Profondeur d'encastrement	4.5 cm
Page du BIG WHITE	239