


## FRAME CURVE

incasso, LED, 3000K, squadrato, grigio argento, incl. molle a balestra

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l'incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME CURVE è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



## DATI TECNICI

Articolo	111292
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	1 W
Efficienza operativa (LOR)	0,89
Lumen	60 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	grigio
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	asimmetrico
Emissione	diretto
Larghezza	9 cm
Altezza	9 cm
Profondità	4 cm
Peso netto	0.14 kg
Peso lordo	0.198 kg
Forma dello scasso	squadrata

## Sorgente Luminosa

954799	
--------	---

### Accessori

111861	PROLUNGA PER CAVO , per l'articolo con spina da 350mA, 1 m
112781	PRESA DA INCASSO di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
111850	PRESA MULTIPLA , 3 uscite con tre ponti, nera, max. 350mA
112780	TELAIO PER L'INSTALLAZIONE di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
1007270	Driver Led 3W , 350mA presa AMP inclusa

Lunghezza d'incasso	8.1 cm
Larghezza d'incasso	6.9 cm
Profondità d'incasso	4.5 cm
BIG WHITE pagina	239