


## FRAME CURVE

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, zilvergrijs, incl. bladveren

Met onze FRAME reeks bieden wij u de plaatsbesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. De LED-uitvoering is met een langdurige lichtdioden uitgerust en is verkrijgbaar in de lichtkleuren neutraal- en warm wit. Voor het gebruik van de FRAME CURVE is een passende constante driver met 350mA nodig. Bij het optioneel verkrijgbare toebehoren horen naast de inbouwdoos en een plaasterkit ook een stekkerset voor de vereenvoudigde bevestiging. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	111292
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	1 W
Bedrijfsrendement (LOR)	0,89
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	4 cm
Nettogewicht	0.14 kg
Brutogewicht	0.198 kg
Uitsparingsvorm	hoekig

## Lichtbron

954799	
--------	---

## Toebehoren

111861	KABELVERLENGING , voor artikel met 350mA stekker, 1 m
112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
111850	STEKKERSET , 3 uitgangen, met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
112780	PLAASTERKIT , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
1007270	Leddriver 3W , 350mA incl. AMP-aansluiting

Inbouwlengte	8.1 cm
Inbouwbreedte	6.9 cm
Inbouwdiepte	4.5 cm
BIG WHITE pagina	239