


## FRAME CURVE

vgradna svetilka, LED, 3000 K, oglata, srebrno siva, vklj. listne vzmeti

Izdelki iz naše linije FRAME zavzamejo malo prostora in so primerni za vgradnjo v steno ali strop, ki ima malo prostora. LED različica je opremljena z visokokakovostno svetlobno diodo in je na voljo z nevtralno in toplo belo svetlobo. Za upravljanje svetilke FRAME CURVE potrebujete ustrezen gonilnik s konstantnim tokom 350 mA. Kot dodatna oprema je poleg vgradne doze in podometnega okvirja na voljo tudi razdelilnik za lažje ožičenje. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	111292
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
EI. moč	1 W
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,89
Lumini	60 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	siva
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	nesimetrična
Svetenje	neposredno
Širina	9 cm
Višina	9 cm
Globina	4 cm
Neto teža	0.14 kg
Bruto teža	0.198 kg
Oblika izreza	kvadratna

## Svetlobnega Vira

954799	
--------	---

### Dodatki

111861	KABELSKI PODALJŠEK , za artikle z vtičem za tok 350mA, 1 m
112781	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
111850	RAZDELILNIK , 3 izhodi, z dvema mostičkoma, črn, maks. 350 mA
112780	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
1007270	LED gonilnik , 3 W, 350 mA, vključno z AMP dozo

Dolžina vgradnje	8.1 cm
Širina vgradnje	6.9 cm
Globina vgradnje	4.5 cm
BIG WHITE Stran	239