




NEW TRIA 2

luminaria empotrada, de dos llamas, QPAR51, rectangular, aluminio cepillado, 100 W como máximo, incl. resortes de clip

La versión cuadrada de alta tensión de nuestra popular serie de luminarias empotradas NEW TRIA de aluminio le permite el equipamiento con dos bombillas. El generosamente seleccionado alcance de giro y de rotación del proyector empotrado le garantiza la orientación individual del cono luminoso, tanto si se decide por el uso de bombillas halógenas o de bombillas Retrofit led. El montaje se realiza a través de los resortes de clip montados de fábrica. La luminaria empotrada NEW TRIA 2, disponible en aluminio cepillado, blanco y negro, se entrega lista para su conexión directa a la tensión alterna de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	111362
Número de casquillos	2
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	aluminio
Salida de la luz	Directa
Longitud	17 cm
Anchura	9 cm
Altura	12 cm
Peso neto	0.372 kg
Peso bruto	0.429 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	15.5 cm
Anchura de montaje	7.8 cm
Profundidad del montaje	12.5 cm

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°