




## NEW TRIA 150

encastré de plafond intérieur, simple, rond, alu brossé, GU10/QPAR111, 75W max, lames ressorts

La version ES111 ronde de notre gamme d'encastres NEW TRIA est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'encastres NEW TRIA 1 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                          | 111380                         |
| Source                        | QPAR111                        |
| Nombre de douilles            | 1                              |
| Lampes incluses               | Non                            |
| Plage d'inclinaison           | 30 °                           |
| Plage de rotation horizontale | 360 °                          |
| Orientable ou inclinable      | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                       | IP 20                          |
| Montage                       | Encastrement                   |
| Détails de montage            | Plafond                        |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz              |
| Classe de protection          | I                              |
| Puissance en watts            | 75 W                           |
| Coloris                       | alu                            |
| Sortie lumineuse              | direct                         |
| Hauteur                       | 12.5 cm                        |
| Diamètre                      | 16.5 cm                        |
| Poids net                     | 0.34 kg                        |
| Poids brut                    | 0.439 kg                       |
| Forme de découpe              | rond                           |
| Profondeur d'encastrement     | 12.5 cm                        |
| Diamètre d'encastrement       | 15 cm                          |

## Source Préconisée

|         |  |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38° |
| 1005298 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable |
| 1005297 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° variable |
| 1005299 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° variable |