




NEW TRIA 1

встраиваемый светильник, однорожковый, QPAR-111, круглый, шлифованный алюминий, макс. 75 Вт, плоские пружины в компл.

Круглая версия ES111 встраиваемых светильников популярной серии NEW TRIA доступна с различными вариантами корпуса (черный, белый и шлифованный алюминий). Большой диапазон изменения угла поворота и наклона встраиваемого прожектора обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка, независимо от используемых источников света (галогеновых или светодиодных). Встраиваемый светильник NEW TRIA 1 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тов. № | 111380 |
| Источник света | QPAR111 |
| Количество патронов | 1 |
| Включая источник света | Нет |
| Диапазон изменения угла наклона от | 30 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 360 ° |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 75 W |
| Цвет | Алюминий |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 12.5 cm |
| Диаметр | 16.5 cm |
| Вес нетто | 0.34 kg |
| вес брутто | 0.439 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 12.5 cm |

| | |
|----------------------|-------|
| Установочный диаметр | 15 cm |
|----------------------|-------|

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005274 | QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38° |
| 1005298 | Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регуляцией яркости |
| 1005297 | Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55°, с регуляцией яркости |
| 1005299 | Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 750 лм, 4000 К, CRI90, 55°, с регуляцией яркости |