




QUADRASYL 44

luminaria de pared de exterior, bombilla de bajo consumo GX53, IP44, angular, gris plata, 9 W como máximo

La luminaria empotrada de alta tensión QUADRASYL 44 es de aluminio y ha sido desarrollada para el uso de bombillas GX53 de bajo consumo. Un panel frontal de acero fino 316 de alta calidad completa ópticamente el diseño purista y recto. Gracias al grado de protección IP44, QUADRASYL 44 se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos.



Datos técnicos

Art. N.º	111482
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	9 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Anchura	11 cm
Altura	11 cm
Profundidad	4.5 cm
Peso neto	0.536 kg
Peso bruto	0.593 kg

Bombilla recomendada

1005269	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 4000 K CRI90 120°
1005271	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 3000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°