




QUADRASYL

applique extérieure, gris argent, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44, collerette inox 304

L'encastré 230V QUADRASYL 44 en aluminium a été conçu pour être utilisé avec des sources basse consommation GX53. Un bandeau de façade en inox 316 de qualité complète élégamment son design épuré et linéaire. Avec son indice de protection IP44, QUADRASYL 44 peut être utilisé aussi bien à l'extérieur que dans des pièces humides.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	111482
Douille	GX53
Source	TCR-TSE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	9 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Largeur	11 cm
Hauteur	11 cm
Profondeur	4.5 cm
Poids net	0.539 kg
Poids brut	0.596 kg

Source Préconisée

1005271	LED GX53 , ampoule, blanc / opale, 6 W, 3000 K, IRC94, 120°
1005269	LED GX53 , ampoule, blanc / opale, 6 W, 4000 K, IRC90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , am- poule LED, blanc / opale, 6 W, 2700 K, IRC90, 120°