


QUADRASYL 44

utendørs veggarmatur, sparepære GX53, IP44, firkan-
tet, sølvgrå, maks. 9 W

QUADRASYL 44 er en 230V innfelt armatur av aluminium som er spesielt utviklet til bruk med strømsparende GX53-lyskilder. En ren, rettlinjert design kompletteres av en front i rustfritt stål (316) av høy kvalitet. Med kapslingsklassen IP44 kan QUADRASYL 44 både benyttes utendørs og i våtrom.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	111482
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
IP-kode	IP 44
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9 W
Farge	grå
Lysåpning	direkte
Bredde	11 cm
Høyde	11 cm
Dybde	4.5 cm
Nettvekt	0.539 kg
Bruttovekt	0.596 kg

Tilbehør

1005271	TCR TSE , LED-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 3000 K CRI94 120 °
1005269	TCR TSE , LED-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 4000 K CRI90 120 °
1005272	TCR TSE GX53 , LE- D-lyskilde hvit/melkeaktig 6 W 2700 K CRI90 120 °