




QUADRASYL 44

уличный настенный светильник, энергосберегающий светильник GX53, IP44, квадратный, серебристо-серый, макс. 9 Вт

Высоковольтный встраиваемый светильник QUADRASYL D изготовлен из алюминия и предназначен для использования с энергосберегающими источниками света GX53. Передняя планка выполнена из высококачественной нержавеющей стали 316 и визуально дополняет дизайн светильника в минималистическом стиле с прямыми гранями. Благодаря степени защиты IP44 светильник QUADRASYL 44 можно использовать на улице и во влажных помещениях.



Технические характеристики

Тов. №	111482
Патрон	GX53
Источник света	TCR-TSE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Ширина	11 cm
Высота	11 cm
Глубина	4.5 cm
Вес нетто	0.539 kg
вес брутто	0.596 kg

Рекомендуемые осветители

1005271	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 3000К, CRI94, 120°
1005269	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 4000К, CRI90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 2700К, CRI90, 120°