




QUADRASYL 44

zunanja stenska svetilka, energijsko varčna žarnica GX53, IP44, oglata, srebrno siva, GX53, maks. 9 W

Visokonapetostna aluminijasta vgradna svetilka QUADRASYL 44 je bila razvita za uporabo z energijsko varčnimi žarnicami GX53. Prednji okvir iz kakovostnega legiranega jekla 316 optično dopolnjuje puristični dizajn z ravnimi linijami. Svetilka QUADRASYL 44 spada v zaščitni razred IP44, zato jo lahko uporabljate tako zunaj, kot tudi v vlažnih prostorih.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	111482
Okov	GX53
Žarnica	TCR-TSE
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
IP koda	IP 44
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	9 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Širina	11 cm
Višina	11 cm
Globina	4.5 cm
Neto teža	0.539 kg
Bruto teža	0.596 kg

Priporočilo za žarnico

1005271	LED GX53 , svetilo, bela/mlečna 6 W 3000 K CRI94 120°
1005269	LED GX53 , svetilo, bela/mlečna 6 W 4000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , LED-svetilo, bela/mlečna 6 W 2700 K CRI90 120°