

## REDIT MR16

weiss, Glas teilsatiniert

Der REDIT Niedervolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium und Glas gefertigt. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender Transformator für Niedervolt Leuchtmittel benötigt.

### TECHNISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Art. Nr.               | 111601       |
| Fassung                | G5.3         |
| Leuchtmittel           | QR-C51       |
| Anzahl Fassungen       | 1            |
| Leuchtmittel inklusive | Nein         |
| IP Code                | IP 20        |
| Montage                | Einbau       |
| Montagedetails         | Decke        |
| Primäre Nennspannung   | 12V ~50/60Hz |
| Schutzklasse           | III          |
| Wattage                | 50 W         |
| Farbe                  | weiß         |
| Lichtaustritt          | direkt       |
| Höhe                   | 11.5 cm      |
| Durchmesser            | 10.5 cm      |
| Nettogewicht           | 0.322 kg     |
| Bruttogewicht          | 0.416 kg     |
| Ausschnittsform        | rund         |
| Einbaudurchmesser      | 9.5 cm       |

## Leuchtmittlempfehlung

|         |  |
|---------|--|
| 1001574 | Philips Master LED Spot ,<br>MR16, 5W, 2700K, 36° ,<br>dimmbar |
| 1001575 | Philips Master LED MR16<br>5W , 3000K 36°                      |