

REDIT MR16

hvit, delvis satinert glass

REDIT lavvolts innfellingsring består av aluminium og glass. Til bruk av den innfelte lampen kreves det en passende transformator for lavvolts-lyskilder.

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|-------------------|
| Art.nr. | 111601 |
| Sokkel | G5.3 |
| Lyskilde | QR-C51 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lyskilder inkludert | Nei |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Primær merkespenning | 12V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 50 W |
| Farge | hvit |
| Lysåpning | direkte |
| Høyde | 11.5 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Nettvekt | 0.322 kg |
| Bruttvekt | 0.416 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdiameter | 9.5 cm |

Tilbehør

| | |
|---------|--|
| 1001574 | LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED Spot , MR16, 5 W, 2700 K, 36°, kan dimmes |
| 1001575 | LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED MR16 5 W , 3000 K 36° |