


DL 126

inbouwarmatuur, LED, 2700K, rond, metaal geborsteld, 2,8 W

Het DL 126 inbouwarmatuur onderscheidt zich door zijn geringe hoogte en is daarom optimaal voor gebruik bij geringe inbouwdiepten. De zes duurzame SMS LEDs met een totaal vermogen van 3W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het inbouwarmatuur is beschikbaar in wit, chroom en metaal geborsteld. Voor het gebruik is een passende 12V gelijkspanningsvoeding nodig. Dit armatuur bevat ingebouwde warm witte LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	112165
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	12V
Beschermingsklasse	III
Wattage	2.8 W
Lumen	170 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	60000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Hoogte	1.6 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.115 kg
Brutogewicht	0.136 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	1.4 cm

Lichtbron

916522	
--------	---

Inbouwdiameter	5.7 cm
----------------	--------

Toebehoren

1005381	led voeding , 20W 12/24V
1005444	led voeding , 15W 12V
112182	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, chroom
112185	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, metaal geborsteld