


## DL 126

**встраиваемый светильник, светодиодный, 2700 К, круглый, шлифованный металл, 2,8 Вт**

Встраиваемый светильник DL 126 отличается небольшой высотой и поэтому идеально подходит для монтажа малой глубины. Шесть долговечных SMD-светодиодов с общей мощностью 3 Вт обеспечивают необходимую освещенность. Встраиваемый светильник доступен в белом цвете, цвете хром и шлифованный металл. Для работы светильника требуется соответствующий блок питания постоянного тока на 12 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами теплого белого цвета.



## Технические характеристики

Тов. №	112165
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	12V
Класс защиты	III
Мощность	2.8 W
Световой поток	170 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	60000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Высота	1.6 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.115 kg
вес брутто	0.136 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	1.4 cm

## Источник света

916522		Установочный диаметр	5.7 cm
--------	---	----------------------	--------

## Аксессуары

1005381	Блок питания для светодиодов , 20 Вт, 24 В
1005444	Блок питания для светодиодов , 12 Вт, 12 В
112182	МОНТАЖНАЯ РАМА , для встраиваемого светильника DL 126, круглый, хром
112185	МОНТАЖНАЯ РАМА , для встраиваемого светильника DL 126, круглая, шлифованный металл