




DL 126

innfelt downlight, LED, 3000 K, rund, børstet metall, 2, 8 W, inkl. bladfjær

DL 126 LED innfelt armatur utmerker seg ved sin lave høyde og passer utmerket når du ønsker lav innfellingsdybde. Med seks SMD LED med lang levetid og en samlet effekt på 3 W oppnår du ønsket lysstyrke. Den innfelte armaturet finnes med front i hvit, krom eller børstet metall. Driften krever en passende 12 V likespenningsadapter. Denne armaturet inneholder integrerte, varmhvite LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	112225
EL nummer	3254879
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	12V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	2.8 W
Lysytelse	170 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	60000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	0
Høyde	1.6 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.11 kg
Bruttvekt	0.132 kg
Utsnittsfom	rund

Lyskilde

916556	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1005381	LED-Driver , 20 W 24 V
1005444	LED-Driver , 12 W 12 V
112182	MONTERINGSRAMME , til DL 126 innfelt lampe, rund, krom
112185	MONTERINGSRAMME , til DL 126 innfelt lampe, rund, børstet metall

Innfellingsdybde	1.4 cm
Innfellingsdiameter	5.7 cm
BIG WHITE side	227