




## DL 126

**luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, metal escovado, 2,8W, incl. molas lamelares**

A luminária de embutir DL 126 persuade pela sua altura reduzida, sendo por isso ideal para ser usada em profundidades de embutimento reduzidas. Os seis LED SMD de longa duração com uma potência total de 3W contribuem para a intensidade de iluminação necessária. A luminária de embutir está disponível com anteparo em branco, cromado e metal escovado. O funcionamento requer um transformador de tensão contínua adequado de 12V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas em tonalidade de branco quente.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	112225
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	12V
Classe de proteção	III
Lúmen	170 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	cinzentocincento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	60000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0
Altura	1.6 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.11 kg
Peso bruto	0.132 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	1.4 cm
Diâmetro de montagem	5.7 cm

## Fonte de luz

916556	
--------	---

Página BIG WHITE	394
------------------	-----

## Acessórios

1005444	
112182	ESTRUTURA DE MONTAGEM , para luminária de embutir DL 126, redonda, cromado
112185	ESTRUTURA DE MONTAGEM , para luminária de embutir DL 126, redonda, metal escovado