




DEKLED

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, prateado metálico, 1W

O foco LED de embutir rígido DEKLED é fabricado em alumínio e consiste numa solução de iluminação LED para todas as aplicações, nas quais é necessária uma iluminação acentuante pontual e uma profundidade de embutimento reduzida. O LED de 1W opcionalmente em branco neutro ou branco quente contribui para a intensidade de iluminação necessária. O funcionamento do foco requer uma unidade de alimentação de corrente constante adequada com 350mA. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	112242
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	1 W
Lúmen	60 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	45 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Altura	2 cm
Diâmetro	3 cm
Peso líquido	0.045 kg
Peso bruto	0.068 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	1.5 cm
Diâmetro de montagem	2.5 cm

Acessórios

464108	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 3W, 320-mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
--------	---