




## INDI REC 2S

lampa wpuszczana, dwupunktowa, QPAR51, prostokątna, srebrnoszara, przechylna, maks. 70W

Dwupunktowa przechylna lampa wpuszczana INDI REC 2S została zaprojektowana do użytku z wysokonapięciowymi żarówkami halogenowymi. Stalowa obudowa jest koloru srebrnoszarego od zewnątrz oraz koloru czarnego od wewnątrz.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                   | 112434               |
| Oprawa                        | GU10                 |
| Liczba opraw                  | 2                    |
| Zakres przechyłu              | 70 °                 |
| Obrotowa lub przechylna       | Wersja przechylna    |
| Kod IP                        | IP 20                |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa      |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz    |
| Klasy ochrony                 | I                    |
| Wydajność                     | 35 W                 |
| Kolor                         | szary                |
| Emisja światła                | bezpośrednie         |
| Długość                       | 18 cm                |
| Szerokość                     | 9 cm                 |
| Wysokość                      | 14 cm                |
| Waga netto                    | 0.624 kg             |
| Waga brutto                   | 0.713 kg             |
| Forma do wycinania            | Prostokątny          |
| Długość montażowa             | 17.5 cm              |
| Szerokość montażowa           | 7 cm                 |
| Głębokość montażowa           | 15 cm                |

## Zalecane źródło światła

|         |   |
|---------|---|
| 1005077 | Źródło światła LED ,<br>QPAR51, GU10, 2700 K,<br>czarne |
| 1005082 | LED QPAR51 , źródło<br>światła, GU10 4000 K, bi-<br>ałe |