



INDI REC 2S encastré

rectangulaire, blanc, MR16, orientable

Conçu pour être utilisé avec des sources halogènes basse tension, l'encastré basse tension INDI REC à deux lampes est orientable. De couleur blanc mat à l'extérieur, le boîtier en acier est noir à l'intérieur. Un transformateur avec tension alternative de 12V est nécessaire pour le fonctionnement de l'encastré.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	112461
Douille	GU5.3
Source	QR-C51
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	70 °
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	12V ~50/60Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	35 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	18 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	0.562 kg
Poids brut	0.643 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	17.5 cm

Largeur d'encastrement	7 cm
------------------------	------

Accessoires

410140	BOÎTIER DE DISTRIBUTION BASSE TENSION 6 fois , max. 250W
461060	Transformateur , intérieur, 12V, 60VA, blanc, variable Triac