



INDI REC

luminaria empotrada, de dos llamas, QR-C51, rectangular, gris plata, orientable, 70 W

La luminaria empotrada de baja tensión de dos llamas INDI REC 2S es orientable en cardán y ha sido diseñada para el uso de bombillas halógenas de baja tensión. La caja exterior de acero gris plata viene en negro en el interior. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un transformador adecuado con tensión alterna de 12 V.

Datos técnicos

Art. N.º	112464
Casquillo	GU5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	70 °
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	12V ~50/60Hz
Clase de protección	III
Potencia	35 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	18 cm
Anchura	9 cm
Altura	14 cm
Peso neto	0.547 kg
Peso bruto	0.629 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	17.5 cm

Anchura de montaje	7 cm
--------------------	------

Accesorios

410140	CAJA DISTRIBUIDORA DE BAJA TENSIÓN , séxtuple, 250 W como máximo
461060	MINITRANSFORMADOR 1 , 60 VA, 12 V, La./An./- Al. 10,5/3,3/2,2 cm