




VERLUX

vestavné svítidlo, LED, 3000K, bílé matné, D/Š/H
8,5/8,5/4,5 cm, 10 W

Lehké, hranaté vestavné svítidlo VERLUX s kulatým výřezem lze zakoupit s různými výkony a velikostmi. Hranaté stropní vestavné svítidlo z hliníku lze zakoupit v bílé barvě. Použití pevné prémiové LED díky širokému úhlu záření 80° umožňuje homogenní základní osvětlení. Na základě stmívatelného zdroje konstantního proudu z obsahu dodávky je svítidlo připraveno k připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	112682
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	28 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	940 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	80 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916585	
--------	---

Životnost	35000 h
Výstup světla	přímé
Délka	8.5 cm
Šířka	8.5 cm
Hloubka	4.5 cm
Hmotnost netto	0.171 kg
Celková hmotnost	0.238 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4.5 cm
Vestavný průměr	7.5 cm
BIG WHITE strana	227