





VERLUX

**luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./-
An./Pr. 8,5/8,5/4,5 cm, 10 W**

La ligera luminaria empotrada angular VERLUX con corte redondo está disponible en diferentes potencias y tamaños. La luminaria empotrada de techo de aluminio está disponible en color blanco. La pieza insertada rígida led premium permite una iluminación básica homogénea gracias al amplio ángulo de radiación de 80°. Gracias al controlador de corriente constante regulable incluido en la entrega, la luminaria está lista para su conexión a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	112682
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	13 A
Duración de la corriente de entrada	28 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	940 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916585	
--------	---

Vida útil	35000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	8.5 cm
Anchura	8.5 cm
Profundidad	4.5 cm
Peso neto	0.171 kg
Peso bruto	0.238 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	4.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm
Página BIG WHITE	393