




VERLUX

incasso, LED, 3000K, bianco opaco, L/La/H 8,5/8,5/4,5 cm, 10W

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un'apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L'incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'angolo di emissione di 80°, un'illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l'apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 112682 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 11 W |
| Livello di corrente di spunto | 13 A |
| Durata della corrente di spunto | 28 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 940 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 80 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916585 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Durata | 35000 h |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 8.5 cm |
| Larghezza | 8.5 cm |
| Profondità | 4.5 cm |
| Peso netto | 0.171 kg |
| Peso lordo | 0.238 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 4.5 cm |
| Diametro d'incasso | 7.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 227 |