




VERLUX

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, матовый белый, Д/Ш/В 8,5/8,5/4,5 см, 10 Вт

Легкий квадратный встраиваемый светильник VERLUX с круглой выемкой доступен с различной мощностью и в нескольких размерах. Квадратный встраиваемый в потолок светильник, изготовленный из алюминия, имеет белый цвет корпуса. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет широкий угол отражения 80° и обеспечивает однородное основное освещение. Благодаря наличию генератора постоянного тока с регулировкой яркости, который включен в комплект поставки, светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	112682
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	28 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	940 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	белый
CRI	80

Источник света

916585	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	8.5 cm
Ширина	8.5 cm
Глубина	4.5 cm
Вес нетто	0.171 kg
вес брутто	0.238 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	4.5 cm
Установочный диаметр	7.5 cm
BIG WHITE Seite	227