




VERLUX

infälld armatur, LED, 3000K, mattvit, L/B/D 8,5/8,5/4,5 cm, 10W

Den lätta, kantiga infällda armaturen VERLUX med rund utskärning finns med olika effekter och i olika storlekar. Den kantiga infällda takarmaturen av aluminium finns i färgen vitt. Den stela högkvalitativa LED-insatsen möjliggör homogen grundbelysning tack vare den breda strålvinkeln på 80°. Tack vare det dimbara drivdonet med konstantström som ingår i leveransen är lampan redo för anslutning till 230 volts nätspänning.



Art. Nej.	112682
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	13 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	28 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	940 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	35000 h

916585



Längd	8.5 cm
Bredd	8.5 cm
Djup	4.5 cm
Netto vikt	0.183 kg
Bruttovikt	0.241 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	4.5 cm
Installationsdiameter	7.5 cm
BIG WHITE Seite	227