VERLUX

luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./-An./Pr. 13,5/13,5/7,5 cm, 20W

La ligera luminaria empotrada angular VERLUX con corte redondo está disponible en diferentes potencias y tamaños. La luminaria empotrada de techo de aluminio está disponible en color blanco. La pieza insertada rígida led prémium permite una iluminación básica homogénea gracias al amplio ángulo de radiación de 80°. Gracias al controlador de corriente constante regulable incluido en la entrega, la luminaria está lista para su conexión a una tensión eléctrica de 230 V.





Datos técnicos

Art. N.º	112692
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	22 W
Potencia nominal en espera	0.5 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0.06
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h

Fuente de luz

916379	E

Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	13.5 cm
Anchura	13.5 cm
Profundidad	7.5 cm
Peso neto	0.353 kg
Peso bruto	0.491 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7.5 cm
Diámetro de montaje	12.5 cm
Página BIG WHITE	393