





## VERLUX

**luminária de embutir, LED, 3000K, branco matizado, C/L/A 13,5/13,5/7,5 cm, 20W**

A luminária de embutir leve e quadrada VERLUX com recorte redondo está disponível em diferentes capacidades e tamanhos. A luminária de embutir de teto quadrada em alumínio está disponível na cor branca. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base homogênea e de superfície através do ângulo de projeção radiante de 80°. Devido à unidade de controlo de corrente constante não regulável incluída no âmbito de fornecimento, a luminária está preparada para ligação a uma tensão de rede de 230 Volt.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	112692
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	22 W
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.06
Lúmen	1800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h

## Fonte de luz

916379	
--------	---

<b>Distribuição da intensidade luminosa</b>	rotacionalmente simétrico
<b>Saída de luz</b>	direto
<b>Comprimento</b>	13.5 cm
<b>Largura</b>	13.5 cm
<b>Profundidade</b>	7.5 cm
<b>Peso líquido</b>	0.353 kg
<b>Peso bruto</b>	0.491 kg
<b>Forma de recorte</b>	redonda
<b>Profundidade de montagem</b>	7.5 cm
<b>Diâmetro de montagem</b>	12.5 cm
<b>Página BIG WHITE</b>	393