




## VERLUX

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, матовый белый, Д/Ш/В 13,5/13,5/7,5 см, 20 Вт**

Легкий квадратный встраиваемый светильник VERLUX с круглой выемкой доступен с различной мощностью и в нескольких размерах. Квадратный встраиваемый в потолок светильник, изготовленный из алюминия, имеет белый цвет корпуса. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет широкий угол отражения 80° и обеспечивает однородное основное освещение. Благодаря наличию генератора постоянного тока с регулировкой яркости, который включен в комплект поставки, светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	112692
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	22 W
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.06
Световой поток	1800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

## Источник света

916379	
--------	---

Срок службы	35000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	13.5 cm
Ширина	13.5 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.353 kg
вес брутто	0.491 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7.5 cm
Установочный диаметр	12.5 cm
BIG WHITE Seite	227