




VERLUX

vgradna svetilka, LED, 3000 K, matirana bela, D/Š/V
13,5/13,5/7,5 cm, 20W

Lahka, oglata vgradna svetilka VERLUX z okroglim izrezom je na voljo z različnimi zmogljivostmi in v različnih velikostih. Oglata stropna vgradna svetilka iz aluminija je na voljo v beli barvi. Toga Premium LED žarnica ustvarja sevalni kot 80° za enakomerno razsvetljavo površine. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V prek priloženega gonilnika s stalnim tokom, ki ga je mogoče zatemniti.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	112692
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	22 W
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Stroboskopski učinek (SVM)	0.06
Lumini	1800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h

Svetlobnega Vira

916379	
--------	---

Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	13.5 cm
Širina	13.5 cm
Globina	7.5 cm
Neto teža	0.353 kg
Bruto teža	0.491 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7.5 cm
Premer vgradnje	12.5 cm
BIG WHITE Stran	227