





VERLUX

luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./-
An./Pr. 19/19/10 cm, 28 W

La ligera luminaria empotrada angular VERLUX con corte redondo está disponible en diferentes potencias y tamaños. La luminaria empotrada de techo de aluminio está disponible en color blanco. La pieza insertada rígida led premium permite una iluminación básica homogénea gracias al amplio ángulo de radiación de 80°. Gracias al controlador de corriente constante regulable incluido en la entrega, la luminaria está lista para su conexión a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	112702
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	31 W
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	8 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	2360 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

916454	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	19 cm
Anchura	19 cm
Profundidad	10 cm
Peso neto	0.623 kg
Peso bruto	0.835 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm
Página BIG WHITE	393