




Spot encastré VERLUX

LED, 3000 K, blanc mat, 19 x 19 x 10 cm (LxIxh), 28W

Le spot encastré VERLUX carré, léger, avec découpe ronde est disponible en différentes puissances et dimensions. Le spot encastré VERLUX carré en aluminium est disponible en blanc. Le module LED Premium rigide permet un éclairage de surface homogène grâce à son large angle de rayonnement de 80°. Le driver à courant constant dimmable fourni permet de brancher la lampe directement sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 112702 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 31 W |
| Puissance de veille assignée | 0.5 W |
| Hauteur du courant d'appel | 8 A |
| Durée du courant d'appel | 25 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 2360 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 80 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916454 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 35000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 19 cm |
| Largeur | 19 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Poids net | 0.623 kg |
| Poids brut | 0.835 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |