# VERLUX

**incasso, LED, 3000K, bianco opaco, L/La/H 19/19/10 cm, 28W**

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un'apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L'incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'angolo di emissione di 80°, un'illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l'apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V.






## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 112702 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Codice IP** | IP 20 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 02 |
| **Resistenza all'urto** | 0.2 Joule |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 700 mA |
| **Classe isolamento** | II |
| **Wattaggio** | 31 W |
| **Potenza nominale in standby** | 0.5 W |
| **Livello di corrente di spunto** | 8 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 25 µs |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0.02 |
| **Lumen** | 2360 lm |
| **Temperatura colore** | 3000 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 80 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 80 |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 916454 | F |

| | |
|---|---|
| **Dati LXXBXX** | L70B50 |
| **Durata** | 35000 h |
| **Distribuzione dell'intensità luminosa** | rotazione simmetrica |
| **Emissione** | diretto |
| **Lunghezza** | 19 cm |
| **Larghezza** | 19 cm |
| **Profondità** | 10 cm |
| **Peso netto** | 0.623 kg |
| **Peso lordo** | 0.835 kg |
| **Forma dello scasso** | rotonda |
| **Profondità d'incasso** | 10 cm |
| **Diametro d'incasso** | 17.5 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 393 |