




VERLUX

incasso, LED, 3000K, bianco opaco, L/La/H 19/19/10 cm, 28W

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un'apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L'incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'angolo di emissione di 80°, un'illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l'apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	112702
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	31 W
Potenza nominale in standby	0.5 W
Livello di corrente di spunto	8 A
Durata della corrente di spunto	25 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	2360 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

916454	
--------	---

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	19 cm
Larghezza	19 cm
Profondità	10 cm
Peso netto	0.623 kg
Peso lordo	0.835 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm