





VERLUX

luminária de embutir, LED, 3000K, branco matizado, C/L/A 19/19/10 cm, 28W

A luminária de embutir leve e quadrada VERLUX com recorte redondo está disponível em diferentes capacidades e tamanhos. A luminária de embutir de teto quadrada em alumínio está disponível na cor branca. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base homogênea e de superfície através do ângulo de projeção radiante de 80°. Devido à unidade de controlo de corrente constante não regulável incluída no âmbito de fornecimento, a luminária está preparada para ligação a uma tensão de rede de 230 Volt.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	112702
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	II
Potência	31 W
Potência nominal de standby	0.5 W
Nível de corrente de irrupção	8 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	2360 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

916454	
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	19 cm
Largura	19 cm
Profundidade	10 cm
Peso líquido	0.623 kg
Peso bruto	0.835 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm
Página BIG WHITE	393