




## VERLUX

vgradna svetilka, LED, 3000 K, matirana bela, D/Š/V  
19/19/10 cm, 28W

Lahka, oglata vgradna svetilka VERLUX z okroglim izrezom je na voljo z različnimi zmogljivostmi in v različnih velikostih. Oglata stropna vgradna svetilka iz aluminija je na voljo v beli barvi. Toga Premium LED žarnica ustvarja sevalni kot 80° za enakomerno razsvetljavo površine. Svetilka se priključi na omrežje z napetostjo 230 V prek priloženega gonilnika s stalnim tokom, ki ga je mogoče zatemniti.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	112702
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	31 W
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Raven zagonskega toka	8 A
Trajanje zagonskega toka	25 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	2360 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	bela
CRI	80

## Svetlobnega Vira

916454	
--------	---

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	19 cm
Širina	19 cm
Globina	10 cm
Neto teža	0.623 kg
Bruto teža	0.835 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	10 cm
Premer vgradnje	17.5 cm