




## VERLUX

infälld armatur, LED, 3000K, mattvit, L/B/D 19/19/10 cm, 28W

Den lätta, kantiga infällda armaturen VERLUX med rund utskärning finns med olika effekter och i olika storlekar. Den kantiga infällda takarmaturen av aluminium finns i färgen vitt. Den stela högkvalitativa LED-insatsen möjliggör homogen grundbelysning tack vare den breda strålvinkeln på 80°. Tack vare det dimbara drivdonet med konstantström som ingår i leveransen är lampan redo för anslutning till 230 volts nätspänning.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 112702            |
| Antal olika ljusuttag            | 1                 |
| IP-kod                           | IP20              |
| Klass för slagtålighet           | IK 02             |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule         |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad         |
| Monteringsdetaljer               | Tak               |
| Teknik för dimning               | Bakkant           |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 700 mA            |
| Skyddsklass                      | II                |
| Watt                             | 31 W              |
| Nominell standby-effekt          | 0.5 W             |
| Nivå för inkopplingsström        | 8 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 25 µs             |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.02              |
| Lumen                            | 2360 lm           |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin       |
| Strålningsvinkel                 | 80 °              |
| Färg                             | vit               |
| CRI                              | 80                |
| LXXBXX Data                      | L70B50            |

916454



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Livslängd                    | 35000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |
| Ljusemission                 | direkt               |
| Längd                        | 19 cm                |
| Bredd                        | 19 cm                |
| Djup                         | 10 cm                |
| Netto vikt                   | 0.623 kg             |
| Bruttovikt                   | 0.835 kg             |
| Utskärningens form           | runda                |
| Inbyggnadsdjup               | 10 cm                |
| Installationsdiameter        | 17.5 cm              |