





FRAME BASIC

luminaria empotrada, led, 3000 K, negro mate, et, 9,4 W, incl. controlador

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. Este set led está equipado con un diodo emisor de luz blanco cálido prémium. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	112720
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	11 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	9 cm

Fuente de luz

916629	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Anchura	9 cm
Altura	4 cm
Peso neto	0.172 kg
Peso bruto	0.215 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	7.5 cm
Anchura de montaje	7.5 cm
Profundidad del montaje	5 cm
Página BIG WHITE	408