




Spot encastré FRAME BASIC

LED, 3000 K, noir mat, en set, 9,4 W, driver incl.

Avec notre série FRAME, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante pour un montage sur le mur et le plafond. Ce set de LED est équipé de LED Premium blanc chaud.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	112720
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	11 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	9 cm

Source Lumineuse

916629	
--------	---

Largeur	9 cm
Hauteur	4 cm
Poids net	0.172 kg
Poids brut	0.215 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	7.5 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	5 cm
BIG WHITE, page	238