





## **FRAME BASIC**

luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, et, 9,4 W, incl. controlador

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. Este set led está equipado con un diodo emisor de luz blanco cálido prémium. Esta luminaria contiene ledes incorporados.






## Datos técnicos

Art. N.°	112721
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	11 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	9 cm



## Fuente de luz



Anchura	9 cm
Altura	4 cm
Pesoneto	0.169 kg
Peso bruto	0.211 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	7.5 cm
Anchura de montaje	7.5 cm
Profundidad del montaje	5 cm
Página BIG WHITE	408