



Spot encastré FRAME BASIC

LED, 3000 K, blanc mat, en set, 9,4 W, driver incl.

Avec notre série FRAME, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante pour un montage sur le mur et le plafond. Ce set de LED est équipé de LED Premium blanc chaud.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| N° art. | 112721 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond, Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 8.3 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 11 A |
| Durée du courant d'appel | 20 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 90 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Longueur | 9 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916629 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Poids net | 0.169 kg |
| Poids brut | 0.211 kg |
| Forme de la découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 7.5 cm |
| Largeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 5 cm |
| BIG WHITE, page | 238 |