





## FRAME BASIC

luminaria empotrada, led, 3000 K, aluminio cepillado, 9,4 W, incl. controlador

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. Este set led está equipado con un diodo emisor de luz blanco cálido prémium. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



## Datos técnicos

Art. N.º	112726
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	11 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	56000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	9 cm

## Fuente de luz

916629	
--------	---

<b>Anchura</b>	9 cm
<b>Altura</b>	4 cm
<b>Peso neto</b>	0.194 kg
<b>Peso bruto</b>	0.257 kg
<b>Forma de la estructura</b>	angular
<b>Longitud de montaje</b>	7.5 cm
<b>Anchura de montaje</b>	7.5 cm
<b>Profundidad del montaje</b>	5 cm