




FRAME BASIC SET

encastré de plafond ou mural intérieur, alu brossé, LED, 8,6W, 3000K

Notre gamme FRAME vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur ou au plafond. Ce kit LED intègre une diode électroluminescente Premium couleur blanc chaud. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf. | 112726 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 8.3 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 11 A |
| Durée du courant d'appel | 20 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 90 ° |
| Coloris | alu |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 56000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Longueur | 9 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916629 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Poids net | 0.194 kg |
| Poids brut | 0.257 kg |
| Forme de découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 7.5 cm |
| Largeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 5 cm |