




FRAME BASIC

inbouwarmatuur, LED, 3000K, aluminium geborsteld, set, 9,4W, incl. driver

Met onze FRAME reeks bieden wij u de plaatsbesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondinbouw. Deze LED-set is met een warm witte premium lichtdiode uitgerust. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	112726
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	11 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	56000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	9 cm

Lichtbron

916629	
--------	---

Breedte	9 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.194 kg
Brutogewicht	0.257 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	7.5 cm
Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	5 cm